

LEISTUNGSERKLÄRUNG und CE-Konformitätskennzeichnung

(gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011; konsolidierte Fassung der Verordnung EU Nr. 574/2014)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Betriebsstätte Halámky-natürliches, gebrochenes Abbaugestein

Korngruppe	LBM SAP Code	CE Bezeichnung seit Jahr:	Harmonisierte technische Spezifikation
0/8 (B)	MP SNOO H	04	1
0/8 (C8)	MP MS06 H	04	1

2 Verwendungszweck(e):

1 Betonvorbereitung für Hochbauten, Straßen und andere Ingenieurbauwerke

3 Hersteller: LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, Česká republika, IČ: 27994929

4 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+

5 Harmonisierte Norm:

- 1 EN 12620:2002+A1:2008 - Gesteinskörnungen für Beton
- 2 EN 13139:2002 - Gestein für Mörtel
- 3 EN 13043:2002 - Gestein für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
- 4 EN 13242:2002+A1:2007 - Gestein für ungebundene und gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau

Notifizierte Stelle(n): Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020; Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek; IČ: 00015679; Abteilung 0200 – České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice; hat die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit vorgenommen und folgendes ausgestellt: č. 1020 – CPR – 020019588 vom 1. August 2014

6 Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungserklärung und Bezeichnung CE - siehe Tabelle

Wesentliche Merkmale	Leistung						Harmonisierte technische Spezifikation 1 EN 12620:2002+A1:2008 2 EN 13139:2002 3 EN 13043:2002 4 EN 13242:2002+A1:2007
	0/8 (B)	0/8 (C8)					
Kornform, -größe und -rohichte							
Kornzusammensetzung	G_{NG90}	G_{NG90}					1
							2
							3
							4
Kornform von GG	NPD	NPD					1, 2, 3, 4
Kornrohichte (Mg/m ³)	2,580	2,600					1, 2, 3, 4
Wasseraufnahme (%)	$WA_{24} = 0,9$	$WA_{24} = 0,9$					1, 2
							4
Reinheit							
Muschelchengehalt GG	NPD	NPD					1, 2
Gehalt an Feinanteilen	f_3	f_{30}					1, 3, 4
							2
Qualität der Feinanteilen	NPD	NPD					1, 2, 3, 4
Widerstand gegen Zertrümmerung							
Widerstand gegen Zertrümmerung von GG	NPD	NPD					1, 3, 4
Anteil gebrochener Oberflächen							3, 4
Affinität von GG zu bitumenhaltigen Bindemitteln							3
Odolnost proti otěru/ ohléditelnosti/ obrusu Abrieb/Brechen							
Widerstand gegen Verschleiß von GG	NPD	NPD					1, 3, 4
Widerstand gegen Polieren GG	NPD	NPD					1, 3
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD					1, 3
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD					1, 3
Zusammensetzung/ Gehalt							
Bestandteile von groben RG	NPD	NPD					1
Chloride (%)	< 0,001	< 0,001					1, 2
Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$					1, 2
Gesamt-Schwefel	S_1	S_1					1
							2
Gehalt an wasserlöslichem Sulfat bei RG	NPD	NPD					1, 2, 4
Bestandteile von natürlichen Gestein, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern – Gehalt von leichten Teilchen (%)	NPD	NPD					1, 2, 4
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (RG)	NPD	NPD					1
Carbonatgehalt von FG für Deckschichten aus Beton	NPD	NPD					1
Raumbeständigkeit							
Raumbeständigkeit – Schwinden infolge Austrocknen	NPD	NPD					1, 3
Bestandteile, die die ... Hochofenstüchschlacken beeinflussen	NPD	NPD					1, 3
Gefährliche Substanzen:							
Gehalt von natürlichem Radionuklid <i>RICHTLINIE 2013/59/EURATOM DES RATES</i>	Bestanden 1 < 0,6	Bestanden 1 < 0,6					1, 2, 3, 4
Freisetzung von Schwermetallen Freisetzung poly- aromatischer Kohlenstoffe Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	siehe Sicherheitsblatt						1, 2, 3, 4
Frost-Tau-Wechselebeständigkeit							
Frost- und Tauwiderstand von GG	NPD	NPD					1, 2, 3, 4
Temperaturwechselbeständigkeit							3

Alkali-Kieselsäure-Reaktivität ČSN 72 1179	(%)	$\Delta n = + 0,026$	$\Delta n = + 0,026$					1, 2
Ergänzungscharakteristik		0/8 (B)	0/8 (C8)					Anmerkung
Gesteinart		Schottersand						
Schüttgewicht	(Mg/m ³)	1,650	1,690					
Gehalt der Humusteilchen in FG (EN 1744-1, kap. 15.1)		Das Gestein enthält keine humushaft igen Stoffe.	Das Gestein enthält keine humushaft igen Stoffe.					

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Jitka Soukupová

Horní Bříza 23.1.2026

Quality Manager

Verwendete Abkürzungen: FG – feine Gesteinskörnung;
GG – grobe Gesteinskörnung;
KG – Korngemisch
RG – Recycling Gesteinskörnung