

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH a označení CE

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011; v konsolidovaném znění nařízení EU č. 574/2014)

1 Identifikační kód typu výrobku: **provoz Ledce-přírodní těžené kamenivo**

frakce	SAP kód	LBM	rok prvního připojení CE označení	harmonizovaná techn. specifikace
0/2		MP ST24 L	17	2
0/4 (A)		MP MT10 L	04	1, 2, 3, 4
0/4 (B1)		MP ST30 L	07	1, 3, 4

2 Zamýšlené/á použití:

- 1 Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
- 2 Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a inženýrské stavby
- 3 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch;
- 4 Kamenivo pro směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

3 Výrobce: **LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, Česká republika, IČO: 27994929**

4 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **2+**

5 Harmonizovaná norma

- 1 EN 12620:2002+A1:2008 - Kamenivo do betonu
- 2 EN 13139:2002 - Kamenivo pro malty
- 3 EN 13043:2002 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
- 4 EN 13242:2002+A1:2007 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020; Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek; IČ: 00015679; pobočka 0200 – České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice; a vydal: osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 020019586 ze dne 1. srpna 2014

6 Vlastnosti uvedené v prohlášení a označení CE - viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmon. techn. specifikace
	0/2	0/4 (A)	0/4 (B1)		1 EN 12620:2002+A1:2008 2 EN 13139:2002 3 EN 13043:2002 4 EN 13242:2002+A1:2007
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>					
Zrnitost		$G_F 85$	$G_F 85$		1
	vyhovuje	vyhovuje			2
		$G_A 90$	$G_A 90$		3
		$G_F 85$	$G_F 85$		4
Tvar zrn HK	NPD	NPD	NPD		1, 2, 3, 4
Objemová hmotnost (Mg/m <sup>3</sup> )	2,57	2,61	2,61		1, 2, 3, 4
Nasákavost (%)	$WA_{24}=1,1$	$WA_{24} = 1,2$	$WA_{24} = 1,1$		1, 2
		$WA_{24}2$	$WA_{24}2$		4
<b>Čistota</b>					
Obsah schránek živočichů	NPD	NPD	NPD		1, 2
Obsah jemných částic		$f_3$	$f_3$		1, 3, 4
	kat 2	kat 1			2
Kvalita jemných částic – ekvivalent písku SE	Vyhovuje $SE_{10} = 78$	Vyhovuje $SE_{10} = 91$	Vyhovuje $SE_{10} = 92$		1, 2, 3, 4
<b>Odolnost proti drcení</b>					
Odolnost proti drcení HK		NPD	NPD		1, 3, 4
Procentní podíl drcených zrn		NPD	NPD		3, 4
Afinita mezi HK a asf. pojiv.		NPD	NPD		3
<b>Odolnost proti otěru/ ohladitelnosti/ obrusu</b>					
Odolnost proti otěru HK		NPD	NPD		1, 3, 4
Odolnost proti ohladitelnosti		NPD	NPD		1, 3
Odolnost proti povrchovému obrusu		NPD	NPD		1, 3
Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty		NPD	NPD		1, 3
<b>Složky / obsah</b>					
Složky hrubého recykl. kameniva		NPD	NPD		1
Chloridy (%)	< 0,00071	< 0,00071	< 0,00035		1, 2
Sírany rozpustné v kyselině	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$		1, 2
Celková síra	$S_1$	$S_1$	$S_1$		1
	Vyhovuje $S \leq 1$	Vyhovuje $S \leq 1$			2
Obsah síranů rozp. ve vodě v RK	NPD	NPD	NPD		1, 2, 4
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí – obsah lehkých částic (%)	0,02	0,00	0,01		1, 2, 4
Vliv na počátek tuhnutí cementu RK		NPD	NPD		1
Obsah CO <sub>2</sub> v DK (%)		NPD	NPD		1
<b>Objemová stálost</b>					
Objemová stálost - smršťování při vysychání		NPD	NPD		1, 3
Složky..... vzduchem chlazené strusky		NPD	NPD		1, 3

Nebezpečné látky						
Emise radioaktivity/ obsah přírodních radionuklidů zákon č. 263/2016 Sb.; prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb.	Vyhovuje I = 0,72	Vyhovuje I = 0,76	Vyhovuje I = 0,72			1, 2, 3, 4
Uvolňování těžkých kovů, PCB., jiných neb. látek	viz bezpečnostní list					1, 2, 3, 4
Trvanlivost						
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	NPD	NPD	NPD			1, 2, 3, 4
Odolnost vůči teplotním šokům		NPD	NPD			3
Trvanlivost proti alkalicko křemičité reakci (%) dle ČSN 72 1179 dle ASTM	NPD	$\Delta/n =$ $+ 0,01$ $0,02$	NPD			1, 2
Doplňkové charakteristiky	0/2	0/4 (A)	0/4 (B1)			Poznámky
Druh kameniva	štěrkopísek					
Sypná hmotnost volně syp. kameniva (Mg/m <sup>3</sup> )	1,34	1,55	1,45			
Obsah humusovitých částic v DK (viz EN 1744-1, kap. 15.1)	Kamenivo neobsahuje humusovité látky	Kamenivo neobsahuje humusovité látky	Kamenivo neobsahuje humusovité látky			

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Horní Bříza 2. ledna 2023

  
 Ing. Jitka Soukupová  
 manažer kvality

**Použité zkratky:** DK - drobné kamenivo;  
 HK - hrubé kamenivo;  
 SK - směs kameniva  
 RK - recyklované kamenivo

**Poznámky k tabulce:**

1. sloupec 1 obsahuje seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlené použití uvedená v bodě 3 výše;
2. pro každou základní charakteristiku uvedenou ve sloupci 1; sloupec 2 obsahuje vlastnosti uvedené v prohlášení, vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, vztaheno k odpovídajícím základním charakteristikám nebo jsou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost;
3. u každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 sloupec 3 obsahuje odkaz na příslušnou harmonizovanou normu.