



1020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH a označení CE

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

1 Identifikační kód typu výrobku:

provaz Medov

frakce	SAP kód LBM	rok prvního připojení CE označení	harmonizovaná techn. specifikace
lehké zrnění LMA 5/40	MS 44990 M	2012	1

2 Druh stavebního výrobku: přírodní; drcené kamenivo

3 Zamýšlené/á použití:

1 Kámen pro vodní stavby, ochrana vodních staveb a regulační stavby

4 Výrobce: LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, Česká republika, IČ: 27994929

5 Zplnomocněný zástupce: ---

6 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 2+

7 Harmonizovaná norma

1 EN 13383-1:2002/AC:2004 - Kámen pro vodní stavby

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020; Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek; IČ: 00015679; pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň a vydal: osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 030046250 ze dne 11. září 2015,

8 Evropské technické posouzení: nebylo vydáno

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení a označení CE - viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmon. techn. specifikace 1 EN 13383-1:2002/AC:2004
	lehké zrnění LMA 5/40	
Tvar zrn, zrnění a objemová hmotnost		
Tvar zrn	LT _A	1
Zrnění	LMA 5/40	1
Objemová hmotnost zrn (Mg/m ³)	2,74	1
Odolnost proti porušení		
Odolnost proti porušení	CS ₆₀	1
Odolnost proti otěru		
Odolnost proti otěru	NPD	1
Uvolňování nebezpečných látek		
Emise radioaktivity/ obsah přírodních radionuklidů zákon č. 263/2016 Sb.; prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb.	Vyhovuje I = 0,47	1
Uvolňování těžkých kovů, PCB., jiných neb. látek	viz bezpečnostní list	1
Trvanlivost vůči zvětrávání		
Rozpad křemičitanu vápenatého ve vzduchem ochlazované vysokopecní strusce	NPD	1
Rozpad železa ve vzduchem ochlazované vysokopecní strusce	NPD	1
Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky	NPD	1
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování		
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	WA _{0,5}	1
Trvanlivost vůči krystalizaci soli		
Odolnost vůči krystalizaci soli	NPD	1
Trvanlivost vůči rozpadavosti		
Rozpadavost („Sonnenbrand“)	NPD	1
Doplňkové charakteristiky	lehké zrnění LMA 5/40	Poznámky
Druh kameniva	pararula	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Horní Bříza 22. ledna 2018

Ing. Jitka Soukupová
manažer kvality

Poznámky k tabulce:

- slopec 1 obsahuje seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 3 výše;
- pro každou základní charakteristiku uvedenou ve sloupci 1; sloupec 2 obsahuje vlastnosti uvedené v prohlášení, vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, vztaheno k odpovídajícím základním charakteristikám nebo jsou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost;
- u každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 sloupec 3 obsahuje odkaz na příslušnou harmonizovanou normu.