

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH a označení CE

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011; v konsolidovaném znění nařízení EU č. 574/2014)

1 Identifikační kód typu výrobku:

provoz Kamenířov přírodní; hrubé těžené kamenivo

frakce	SAP kód LBM	rok prvního připojení CE označení	harmonizovaná techn. specifikace
4/8	MP 2480 K	2018	1
8/16	MP 28120 K	2018	1
4/8 K1	MP 2480 K1	2004	1
8/16 K1	MP 28160 K1	2004	1
16/22 K1	MP 21220 K1	2004	1

2 Zamýšlené/á použití:

1 Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby

3 Výrobce: LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, Česká republika, IČO: 27994929

4 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 2+

5 Harmonizovaná norma

1 EN 12620:2002+A1:2008 - Kamenivo do betonu

2 EN 13139:2002 - Kamenivo pro malty

3 EN 13043:2002 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 EN 13242:2002+A1:2007 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivky pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020; Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek; IČ: 00015679; pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň a vydal: osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 030038119 ze dne 11. září 2015,

6 Vlastnosti uvedené v prohlášení a označení CE - viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost						Harmon. techn. specifikace 1 EN 12620:2002+A1:2008 2 EN 13139:2002 3 EN 13043:2002 4 EN 13242:2002+A1:2007
	4/8	8/16	4/8 K1	8/16 K1	16/22 K1		
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost							
Zrnitost	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 80/20	G _c 80/20		1
							2
							3
							4
Tvar zrn HK	S ₁₅	S ₁₅	S ₁₅	S ₁₅	S ₁₅		1, 2, 3, 4
Objemová hmotnost (Mg/m ³)	2,62	2,62	2,63	2,62	2,63		1, 2, 3, 4
Nasákavost (%)	WA ₂₄ = 1,1	WA ₂₄ = 0,8	WA ₂₄ = 0,9	WA ₂₄ = 0,8	WA ₂₄ = 0,7		1, 2
							4
Čistota							
Obsah schránek živočichů	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 2
Obsah jemných částic	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}		1, 3, 4
Kvalita jemných částic	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		2
Odolnost proti drcení							
Odolnost proti drcení HK	NPD	LA ₃₀	NPD	LA ₃₀	NPD		1, 3, 4
Procentní podíl drcených zrn							3, 4
Afinita mezi HK a asf. pojiv.							3
Odolnost proti otěru/ ohladitelnosti/ obruš							
Odolnost proti otěru HK	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 3, 4
Odolnost proti ohladitelnosti	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 3
Odolnost proti povrchovému obruš	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 3
Odolnost proti obruš pneumatikami s hroty	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 3
Složky / obsah							
Složky hrubého recykl. kameniva	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1
Chloridy (%)	< 0,00035						1, 2
Síraný rozpustný v kyselině	AS _{0,2}						1, 2, 4
Celková síra	S ₁						1, 4
							2
Obsah síranů rozp. ve vodě v RK	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 2, 4
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí – obsah lehkých částic (%)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 2, 4
Vliv na počátek tuhnutí cementu RK	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1
Obsah CO ₂ v DK pro obrušné vrstvy bet. vozovek	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1
Objemová stálost							
Objemová stálost - smršťování při vysychání	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 3
Složky..... vzduchem chlazené strusky	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		1, 3
Nebezpečné látky							
Emise radioaktivity/ obsah přírodních radionuklidů zákon č. 263/2016 Sb.; prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb.	Vyhovuje I = 0,18						1, 2, 3, 4
Uvolňování těžkých kovů, PCB..., jiných neb. látek	viz bezpečnostní list						1, 2, 3, 4

Trvanlivost							
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F_2 MS_{18}	F_2 MS_{18}	F_2 MS_{18}	F_2 MS_{18}	F_2 MS_{18}		1, 2, 3, 4
Odolnost vůči teplotním šokům							3
Trvanlivost proti alkalicko křemičité reakci (%) dle ČSN 72 1179 Dle ASTM	NPD	NPD	0,02 0,098	0,02 0,099	NPD		1, 2
Doplňkové charakteristiky	4/8	8/16	4/8 K1	8/16 K1	16/22 K1		Poznámky
Druh kameniva	štěrkopísek						
Sypná hmotnost (Mg/m ³)	1,40	1,41	1,42	1,46	1,44		
Jakost jemných částic							
Obsah humusovitých částic v DK (viz EN 1744-1, kap. 15.1)							

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Horní Bříza 21. ledna 2025

Ing. Jitka Soukupová
manažer kvality

Použité zkratky: DK - drobné kamenivo;
HK - hrubé kamenivo;
SK - směs kameniva
RK - recyklované kamenivo

Poznámky k tabulce:

1. sloupec 1 obsahuje seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 3 výše;
2. pro každou základní charakteristiku uvedenou ve sloupci 1; sloupec 2 obsahuje vlastnosti uvedené v prohlášení, vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, vztaheno k odpovídajícím základním charakteristikám nebo jsou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost;
3. u každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 sloupec 3 obsahuje odkaz na příslušnou harmonizovanou normu.